

10346



MAQ.PUNTEAR SUELAS
OUTSOLE STITCHING MACHINE
COUSEUSE TRÈS RAPIDE POUR SEMELLES

PRADAS SUCS.,SL.

MAQUINARIA PARA CALZADO
SHOE MACHINERY AND ACCESSORIES



C/ JOSE LUIS SANCHEZ, 6
02640 ALMANSA (AB)
SPAIN

TLF. 00 34 967 345 341
FAX 00 34 967 344 040
www.pradas.net



MÁQUINA PUNTEAR SUELAS 10346

ESPECIFICACIONES

- Grueso del material: 13 mm.
- Largo de puntada: 2-9 mm.
- Diámetro de la canilla: 46,5 mm.
- Velocidad min/max de puntada por minuto: 400-750
- Medida de la aguja: 39-54.
- Medida de la lezna: 37-52.
- Peso neto: 235 Kg.
- Peso bruto (aprox): 350 Kg.
- Espacio: 85 x 85 cm.
- Consumo eléctrico: 1,2 KW.
- Fases: 3 + Neutro + Tierra.

EQUIPAMIENTO:

- * Motor variostop electrónico: si
- * Motor para bobinar canillas: si
- * Pie prensatelas neumático: si
- * Guía bordes para el zapato: si
- * Cuchilla fija para el cosido: opcional
- * Equipamiento para cosido con dos salidas de cera: opcional.
- * Cuchilla para ranurar la suela: opcional
- * Varios tipos de cuchillas para ranurar: opcional



OUTSEAM SEWING MACHINE 10346

MAIN FEATURES

- Thickness of material: 13 mm
- Length of stitches: 2-9 mm
- Spool diameter: 46,5 mm
- Speed min./max.stitches per min.: 400-750
- Needle sizes: 39-54
- Awl weight: 37-52
- Net weight: 235 kg.
- Gross weight (approximately): 350 kg.
- Floor space: 85x85 cm.
- Electric Power Consumption: 1,2 KW.
- Phases: 3 + Neutral + Earth.

EQUIPMENT:

- * Electronic stopmotor: yes
- * Motorized bobbin winder: yes
- * Pneumatic raisin/lowering of presser foot: yes
- * Adjustable shoe guide: yes
- * Fixed knife for fudge stitching: optional
- * Equipment for sewing with two wax ends: optional
- * Welt feathering knife: optional
- * Various types of grooving knives: optional

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES:

- Funcionamiento más eficiente
- Se elimina el embrague y freno mecánico
- Disminución del coste de mantenimiento
- Control de velocidad ajustable

IMPORTANT FEATURES

- * Smoother performance
- * Eliminates brake & clutch
- * Lower maintenance costs
- * Adjustable speed control